

Radex-N KTR, distribuito da Mondial, trova applicazioni in settori come l'eolico e l'oil&gas.

Un nuovo design dei pacchi lamellari per giunti

L'INNOVATIVO DESIGN DEI PACCHI LAMELLARI PER GIUNTI RADEX-N E RIGIFLEX-N DI KTR CHE CONSENTE DI OTTENERE MAGGIORE POTENZA E COMPATTEZZA.

La società KTR ha messo a punto un nuovo design dei pacchi lamellari per giunti torsionalmente rigidi Radex-N e Rigiflex-N, distribuiti in Italia da Mondial.

Il Gruppo Mondial, presente da più di settant'anni nel panorama dei componenti per l'industria, è riconosciuto tra i maggiori distributori nel settore delle trasmissioni di potenza. Il Gruppo conta importanti marchi nelle sue linee principali di prodotto: sistemi di movimentazione lineare, riduttori, giunti e organi di calettamento, cuscinetti standard e speciali, ruote libere e catene. Inoltre, affianca all'attività di

distribuzione quella di progettazione e produzione: per questo è un interlocutore qualificato in grado di risolvere le più svariate esigenze in molti settori industriali.

Oltre a Mondial S.p.A. del gruppo fanno parte Unitec, azienda di Piacenza specializzata nella progettazione e produzione di cuscinetti speciali, e ITM Unitec, che distribuisce l'ampia gamma dei prodotti Unitec sul mercato tedesco.

Coppie sino a 280.000 Nm

Normalmente i pacchi lamellari delle grandezze di giunto superiori alla 135 sono fissati mediante 6 viti; queste taglie vengono ora for-

nite anche con lamelle a 8 viti per rispondere a tutte quelle applicazioni che richiedono prestazioni elevate.

I giunti torsionalmente rigidi Radex-N sono disponibili nelle seguenti esecuzioni dei pacchi lamellari:

- grandezza 20 – 50, lamella a 4 fori;
- grandezza 60 – 135, lamella a 6 fori;
- grandezza 138 – 338, lamella a 8 fori.

L'impiego di pacchi lamellari a 8 fori aumenta la capacità di coppia. A parità di coppia trasmissibile il diametro esterno è inferiore rispetto



Rigiflex-N: assemblaggio dell'elemento intermedio del pacco lamellare e delle flange.

SPECIFICHE DEI GIUNTI RIGIFLEX®-N CON PACCHI LAMELLARI A 8 FORI

Grandezza	Coppia nominale [Nm]	Coppia max. [Nm]	Foro max. [mm]	Diametro esterno [mm]	Disallineamenti ammissibili (mm)		
					Angolare [°] ogni pacco lamellare	Assiale [mm]	Radiale [mm] NANA2 NNZ
168	25.000	50.000	165	305	0,5	2,6	a seconda della distanza tra gli alberi
198	30.000	60.000	190	330	0,5	2,6	
218	42.500	85.000	210	370	0,5	2,9	
258	70.000	140.000	250	440	0,5	3,5	
308	115.000	230.000	300	515	0,5	4,2	
348	180.000	360.000	340	590	0,5	4,8	
408	280.000	560.000	400	675	0,5	5	



KTR ha messo a punto un nuovo design dei pacchi lamellari per giunti torsionalmente rigidi Radex-N. L'impiego di pacchi lamellari a 8 fori aumenta la capacità di coppia.

SPECIFICHE DEI GIUNTI RADEX®-N CON PACCHI LAMELLARI A 8 FORI

Grandezza	Coppia nominale [Nm]	Coppia max. [Nm]	Foro max. [mm]	Diametro esterno [mm]	Disallineamenti ammissibili (mm)			
					Angolare [°] ogni pacco lamellare	Assiale NN	Assiale NANA1 NANA2 NNZ	Radiale NANA1
138	23.000	46.000	135	300	0,5	1,3	2,6	a seconda della distanza tra gli alberi
158	33.000	66.000	150	325	0,5	1,2	2,6	
168	45.000	90.000	165	350	0,5	1,45	2,9	
208	70.000	140.000	200	420	0,5	1,75	3,5	
248	120.000	240.000	240	500	0,5	2,1	4,2	
288	200.000	400.000	280	567	0,5	2,4	4,8	
338	280.000	560.000	330	660	0,5	2,5	4,8	

ai pacchi lamellari a 6 fori. Le nuove esecuzioni a 8 fori sono in grado di trasmettere coppie nominali da 23.000 sino a 280.000 Nm.

Semplice assemblaggio

Lo speciale sistema di fissaggio viti assicura un semplice assemblaggio che consente l'uso di chiavi dinamometriche standard a bassa coppia anche per grandi diametri di fillettatura. I vantaggi che ne conseguono sono:

- non necessitano di attrezzature speciali;
- estrema facilità e velocità delle operazioni di assemblaggio;
- durante il funzionamento le vi-

ti vengono caricate in modo ottimale poiché sono sottoposte solo a sollecitazioni di trazione;

- questo garantisce lunga durata operativa anche in applicazioni in cui sono richieste prestazioni elevate.

Inoltre, i giunti Radex-N con pacchi lamellari a 8 fori sono disponibili con allunghe che possono essere adattate singolarmente alle diverse necessità applicative.

Dalla grandezza 138 con lamelle a 8 fori

Sviluppato in modo particolare per i comandi di pompe, il giunto Rigiflex-N con pacco lamellare a 8 fori

viene utilizzato per grandezze a partire dalla 138.

Lamelle, mozzi e flange preassemblati

Contrariamente ai Radex-N, i giunti Rigiflex-N vengono forniti con l'elemento intermedio, il pacco lamellare e le flange preassemblati da KTR. Per l'assemblaggio si devono solo collegare i mozzi alla parte centrale pre-assemblata, ricorrendo a normali viti T.C.E.I., tenendo conto che la distanza tra gli alberi può variare su richiesta del cliente. A stock sono inoltre disponibili gli elementi intermedi con diverse lunghezze standardizzate.