



Giunto magnetico utilizzabile anche come freno

KTR System ha sviluppato un giunto che trasmette la coppia in modo sincrono e senza contatto tra il rotore interno ed esterno tramite un campo magnetico esente da usura; inoltre, il giunto può essere utilizzato come freno. Il giunto magnetico MINEX®-H è attualmente disponibile in tre dimensioni per coppie di sovraccarico da 1,2 a 6 Nm con una velocità massima di 1.800 giri/min. La particolarità di questo nuovo prodotto è la protezione da

sovraccarico integrata: quando la coppia operativa supera la coppia selezionata, il giunto scivola garantendo una limitazione della coppia senza usura. Il MINEX®-H può essere usato anche

come freno. In questo caso un lato del rotore è fisso mentre l'altro lato del rotore limita la forza applicata. Il rotore interno di MINEX®-H è un mozzo in acciaio inossidabile su cui sono disposti i magneti permanenti nichelati; il rotore esterno è invece costituito da un corpo in alluminio su cui sono posizionati gli anelli di isteresi. I principali campi di applicazione del giunto di isteresi sono applicazioni a bassa velocità con slittamento frequente o permanente; questi includono, tra l'altro, impianti di riempimento, impianti di avvolgimento e svolgimento, nonché tecnologia medica e di movimentazione dei materiali. I prodotti KTR sono distribuiti in Italia dal Gruppo Mondial, oggi una delle più importanti aziende nel settore delle trasmissioni di potenza con un'esperienza di oltre 70 anni.